

Åndedrætsværn

Nu kan du sprøjte og slibe hele dagen uden at gå på kompromis med sikkerheden . . .



CleanAir Chemical 2F

Når man vælger åndedrætsværn, skal man først gøre sig klart, hvad man skal beskytte sig imod. Er det partikler, gasser og dampe eller begge dele?

Er det udelukkende partikler, tørre eller våde (aerosoler) anvender man et P filter. Er det gasser og dampe fra f.eks. maling, opløsningsmidler og lignende anvender man som minimum et gasfilter mærket A1 eller A2. Tjek altid produktets sikkerhedsdatablad punkt 8.2 brug af værnemidler.

Engangstøvmasker og halvmasker må maksimalt anvendes 3 timer på en arbejdsdag og de må slet ikke anvendes, hvis du har skæg, da de så ikke slutter 100% til og derfor ikke holder tæt.

Til forskel fra engangs- og halvmasker, kan man arbejde uafbrudt hele dagen med et turboåndedrætsværn, der også letter vejtrækningen betydeligt, da man ikke selv skal trække luften gennem filteret og man undgår varme/kondens i masken.

Vores anbefaling er, at man altid bruger et A2P3 filter, som giver den absolut bedste beskyttelse

Man kan med fordel bruge et turboåndedrætsværn, som CleanAir Chemical 2F, der giver konstant luftcirkulation og god komfort.