

Epoxy-/Gulvspartel

Produktbeskrivelse:

Smidig, to-komponent limspartelmasse, i praksis lugtfri. Meget slidstærk, også i tynde lag. Tåler aggressive miljøer og fugt.

Anvendelsesområde:

Limning, spartling og reparation af beton, sten, træ, stål, keramik m.m. For eksempel reparation af revner i kanaler, montering af gulvrister, spartling af huller og revner i plader, reparation af sten og keramik, plader og andet.

Teknisk information:

Anvendelses-

tid: 20 min. ved +20°C

Hærdetid ved

+20°C: Regn med ca. 12 timer inden spartelmassen udsættes for lettere trafi k.

Efter at spartelmassen har hærdet i 24 timer, skal den slibes for at give den bedste vedhæftning til det næste lag.

Spartelmassen opnår fuld slidstyrke efter 5-7 døgn.

Bemærk! Laveste temperatur for optimal hærdning +5°C.

Hårdhed: 67 Shore D

Tørstof: 100 %

Brandfarlighed: Ikke brandfarlig

Lagringstid: 2 år

Farver: A-komponent Sort
B-komponent Hvid

Forbehandling:

Betonen skal være tør og fri for snavs, olie og lign. Cementhuden skal fjernes ved f.eks. slibning, sandblæsning eller afsyring. Ved spartling af tidligere malede overflader skal overfladen slibes mat, og al løs farve skal fjernes. For øvrige overflader gælder, at de skal være tørre samt fri for fedt, olie samt

snavs. Meget porøse materialer bør grundes med Hagmans Grunder EP.

Brugsanvisning:

Blandingsforhold: Komponent A: 1 volumedel

Blandingsforhold: Komponent B: 1 volumedel

Blanding: Ens volumedele blandes, grundigt sammen indtil en jævn, grå farve opnås.

Små mængder, op til ca. 1 kg kan man blande manuelt med en rektangulær rørepind.

Større mængder bør blandes med en elektrisk eller tryklufstdreven maskinblander, f.eks. en langsom boremaskine med passende blanding. Det anbefales at bruge beskyttelse mod sprøjtning.

Påføring:

Påføres med stål- eller gummispattel. Efter ca. 3 timers hærdning kan spartelmassen eftergattes med befugtet værktøj, hvilket gør slibningen nemmere. Herefter kan også vores øvrige epoxyprodukter påføres. Værktøj rengøres med Hagmans Cellulosefortynder eller thinner.

Forpakninger:

Artikelnummer:

39270 0,6 liter

39272 6,0 liter

