



Natur og hvid

Produktbeskrivelse:

Anvendes på ubehandlet eller ludbehandlet træ, på køkkenbordsplader, møbler m.m. hvor man ønsker at give træet en smuk gylden lød med Faxe bordplade Olie Natur eller en smuk hvidskuret overflade med Faxe bordplade Olie Hvid. Produktet kan leverings i følgende emballagestørrelser: 0,50 liter

Anvendelse:

Ny Ubehandlet Bordplade:

- Vask træet med Faxe Trærens.
- 2. Når træet er tørt slibes med fint sandpapir korn 180.
- 3. Skal bordpladen være ekstra hvidpigmenteret påføres først Faxe Hvid lud.
- 4. Til hvidpigmenteret overflade vælges Faxe Bordplade Olie Hvid og til naturfarvet vælges Faxe bordplade Olie Natur.
- 5. Påfør olien og lad den suge ind i træet i 15 min. Tør grundigt efter med rene, tørre bomuldsklude så der ikke ligger olie tilbage på overfladen og lad træet tørre i 8 timer.
- 6. Skal bordpladen have ekstra høj finish mellemslibes med korn 240 efterfulgt af et meget tyndt lag olie.
- 7. Poler overfladen med tør bomuldsklud og lad træet tørre i 8 timer før ibrugtagning.
- 8. Undgå snavs og fugt på bordpladen de første 5-7 dage.

Renovering:

- Vask overfladen grundigt med Faxe Trærens.
- Har træet rejst sig slib med sandpapir korn 240. Derefter følges instruktionerne for Ny Ubehandlet Bordplade fra punkt 5.

Vedligehold:

Efter behov rengøres med Faxe Oliepleje Hvid/Natur eller Faxe Gulvsæbe Hvid/Natur. Ved slitage foretages en renovering.

Tekniske data:

Forbrug: Ca. 10-20 m²/l

Opbevaring: +15 °C

Holdbarhed: Uåbnet 2 år.

Tørretid: Ca. 5 timer ved 20 °C

Indholdsstoffer:

Forædlede plante- og træolier, isoparaffin <15%, tørremiddel og titandioxid for Faxe Bordpladeolie Hvid.

Værktøj rengøres i terpentin.

Tip:

Såfremt der skal anvendes flere dunke af produktet til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat.