

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Facade og Tag

29-09-2008

461 Facademaling

Beskrivelse:

Til facader af beton, puds og eternit samt til tidligere malede overflader. Facademaling 461 er tilsat fungicid og fremstår med en let struktureret overflade, der slører evt. reparationer.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Eventuelle begroninger behandles med Micronil 126. Småreparationer foretages med Cement Filler eller Facadespartel 714. Sugende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716 efter brugsanvisningen. På tidligere malet underlag afrenses og vaskes til bæredygtigt, derefter påføres 1-2 gange Facademaling 461.

Beton og nypudsede flader skal være hvidtørre. Tegl og eternit må ikke malebehandles før efter 2 år. Pudsreparationer skal være hvidtørre. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning.

Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt batchnummer (f.eks. 1:1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnummer til reparation.

Bemærk:

På grund af indhold af fungicid må dette produkt kun anvendes udendørs.

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand

MBK-Type: Acrylplastfacademaling

Rækkeevne: Ca. 8-10 m²/ltr

Glans: Ca. 2, helmat

Tørretid: Ca. 2 timer ved 20° C. RF.: 60%.
Overmalbar når den er tør.

Vol. tørstof: Ca. 38%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid samt B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.