

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Træolie

20-08-2009

552 B3 Træolie

Beskrivelse:

Vandafvisende og tørrende træolie til vedligehold af trykimprægneret træ, ædeltræ, samt andre træsorter der er tilstrækkeligt imprægneret. Modvirker svindrevner i træet

B3 Træolie indeholder aktivt UV-filter, og er en anelse thixotrop, som giver produktet antidrypeffekt.

Tilsat midler mod mug og skimmel

Behandling:

Træet skal være rent og tørt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen. Begroninger behandles med Micronil 126 jævnfør brugsanvisningen.

Det anbefales at benytte B3 Grundingsolie 130 på sugende og ikke tidligere behandlet træværk. Træolie påføres 1 til 2 gange med pensel, svamp eller klud. Genbehandling foretages årligt eller efter behov. På grund af indhold af midler mod mug og skimmel bør dette produkt kun anvendes til udendørs træværk.

Bemærk:

Overskydende træolie aftørres med klud.

Sikkerhedsoplysninger:

Dette produkt er klassificeret som sundhedsskadeligt. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Brug beskytteshandsker af nitrilgummi. Der kan evt. anvendes engangshandsker af PVA, såfremt handskerne skiftes straks efter, de er forurenet. Brug særligt arbejdstøj. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Undgå indånding af dampe. Ved utilstrækkelig ventilation, skal der anvendes åndedrætsværn med filter A, og ved slibning anvendes åndedrætsværn med filter P2. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder et stof, der er skadeligt for miljøet. Må ikke tømmes i kloak afløb.

Teknisk data:

Bindemiddel: Alkydolie

MBK-Type: Træolie

Glans:

Vol. tørstof: Ca. 19%

Kulør: Farveløs og Teak

Værktøj: Pensel, klud eller svamp

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Min. terpentin. Skal normalt ikke fortyndes

Rækkeevne: 5-10 m²/litr afhængig af træets sugsevne.

Tørretid: Ca. 6-8 timer ved 20° C., kan efterbehandles efter 12 timer.

Mal-Kode: 2-1 (1993)