

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Loft og væg

29-09-2008

## 716 Acrylgrunder Mikrodispers

### Beskrivelse:

Alkalibestandig, diffusionsåben grunder til binding af porøs og let afsmittende underlag. Anvendelig på de fleste mineralske underlag såsom, tegl, puds, beton og lign. Anvendes ude og inde og kan overmales med de fleste malinger.

### Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afhængig af underlagets porøsitet påføres ét eller flere lag, evt. vådt i vådt, indtil overfladen er mættet og bæredygtigt. Evt. fortynding af produktet med vand tilpasses underlagets beskaffenhed.

### Bemærk:

Evt. rester af fortyndet grunder bør ikke hældes tilbage på dunken. Bedste grundning opnås ved påføring med pensel/anstryger.

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Acrylpolymer mikrodispers

**Fortynding:** Vand

**MBK-Type:** Plastgrunder, mikrodispers

**Rækkeevne:** 4-8m<sup>2</sup>/litr. Afhængig af ind sugning.

**Glans:** Må ikke stå blank efter optørring

**Tørretid:** Ca. 1-2 timer (20°C, RF: 60%)  
Overmalbar når den er tør.

**Vol. tørstof:** Ca. 16%

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

**Kulør:** Transperant blå og hvid

**Værktøj:** Pensel eller rulle

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.