

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Spartelprodukter

14-01-2005

719 Letspartel Grov

---

### Beskrivelse:

Til plet- og fuldspartling af grove og ujævne underlag af beton, tegl, letbeton og lignende.

---

### Behandling:

Underlaget skal være tørt og fri for løstsiddende og smittende lag. Evt. nødvendig grunding inden spartling foretages med Mikrodispers 716.

---

### Bemærk:

Brug beskyttelsesbriller og maske ved slibning. Ved høje lagtykkelser forlænges tørretiden væsentligt.

---

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Plastdispersion

**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke.

**MBK-Type:** Sandspartelmasse

**Rækkeevne:**

**Glans:**

**Tørretid:** Ca. 1 time/mm (+20° C. RF.: 60%)

**Vol. tørstof:**

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

**Kulør:** Grå

**Værktøj:** Spartel

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.