

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Spartelprodukter

14-01-2005

725 Acrylspartel

Beskrivelse:

Acryl Spartelmasse med højt tørstofindhold, til plet-og fuldspartling af grundet træværk og vægge indendørs, eller pletspartling på malet overflade. Endvidere til pletspartling på puds, beton, og grundet jern.

God fylde, hurtig tørring og let at slibe.

Behandling:

Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende og smittende lag. Nødvendig grunding udføres efter underlag. Ved udfyldning af større fordybninger må spartelmassen lægges på i flere lag.

Mellemstryges med Acrylmellemmaling 726 eller Oliegrund 723.

Bemærk:

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke.

MBK-Type: Acrylplastspartelmasse

Rækkeevne:

Glans:

Tørretid:

Vol. tørstof: Ca. 63%

Mal-Kode: 00-1

Kulør: Hvid

Værktøj: Spartel

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.