

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Grundning

13-01-2005

736 Vådrumsgrunder

Beskrivelse:

Vådrumsgrunderen indgår i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram. Spærrende effekt mod fugt, misfarvninger og lugt. Anvendes inde til grundning på vægge og lofter af gips, beton, puds samt tidligere malede overflader.

Behandling:

Underlaget skal være rent, fast samt bæredygtigt. Som isolering mod skjolder påføres Vådrumsgrunder 736 uforyndet for derefter at overmales efter 4 timer.

Bemærk:

Ved benyttelse i våde rum, se detaljeret beskrivelse over malebehandling og vedligehold for Beck & Jørgensens A/S Vådrumssystem, rekvireres på www.bj.dk

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylsampolymerlatex

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke.

MBK-Type: Vådrumsgrunder

Rækkeevne: Ca. 6 m²/litr.

Glans: Ca. 55, halvblank

Tørretid: Ca. 4 timer (+20°C, RF: 65%)

Vol. tørstof: Ca. 43%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Transparent grøn

Værktøj: Pensel eller rulle

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.