

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Loft og Væg

29-09-2008

738 Vådrumsmaling

Beskrivelse:

Anvendes indendørs til maling af vægge og lofter af gips, beton, puds og tidligere malede overflader.

Yderst anvendelig hvor der ønskes en ekstra stærk og resistent overflade eks. i storkøkkener, institutioner, fabrikker osv.

Vådrumsmaling 738 indgår ligeledes i Beck & Jørgensen A/S` vådrumsprogram.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tidligere malede overflader afvaskes med Grundrengøring 110 i henhold til brugsanvisningen. Porøs og sugende underlag grundes med Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710.

Bemærk:

Ved benyttelse i våde rum, se detaljeret beskrivelse over malebehandling og vedligehold for Beck & Jørgensens A/S Vådrumssystem, rekvireres på www.bj.dk

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylsampolymerlatex

Fortynding: Fortyndes normalt ikke

MBK-Type: Acrylplastvægsmaling, skimmelhindrende

Rækkeevne: 8-10 m²/litr.

Glans: Ca. 55, halvblank

Tørretid: Ca. 4 timer (+20°C, RF: 65%)

Vol. tørstof: Ca. 38%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid/B&J Toneservice i A-Base

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.