

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Træ og Metal

29-09-2008

788 S-Emaille

Beskrivelse:

Thixotropisk halvblank acrylemaille, der ved fyldig påføring sikrer en en glat og udfyldt flade med god rengørighed. Anvendes indendørs til træværk, f.eks. karme, paneler og døre. Bør ikke anvendes på radiatorer og vinduesplader, da produktet er thermoplastisk.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110. Nyt træ og let smittende underlag grundes evt. med Oliegrund 723 fortyndet med ca. 20% vand. Efter mellemstrygning med S-Grunder 720 Vandig færdigmales med S-Emaille 788. Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen, klargøres med slibning, evt. spartling og mellemstrygning med S-Grunder 720 Vandig inden færdigmaling med S-Emaille 788.

Bemærk:

Fugtindholdet i indendørs træværk 9+/-3%. Optimale arbejdssegenskaber ved 20° C og 65 RF. Bør ikke anvendes på varme flader.

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand

MBK-Type: Plastemalje

Rækkeevne: 8 m²/ltr.

Glans: Ca. 40, halvblank

Tørretid: Ca. 3 timer. Overmalbar efter ca. 12. timer.

Vol. tørstof: Ca. 35%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid, br. hvid samt B&J Toneservice

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.