

SIKKERHEDSDATABLAD



1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Produktnavn: | 405-xxx B&J 5 Vægmalning | PR-nr.: | Ikke anmeldelsespligtig |
| Anvendelse: | Vægmalning | | |
| SDS udarbejdet den: | 04-02-10 | SDS Version: | 1.0 |
| Kontaktperson: | Linda Funch | e-mail adresse: | lfu@bj.dk |
| Firmanavn og adresse: | Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 2860 Søborg Tlf.: 39 53 03 11 www.bj.dk | Tlf. nr. i nødstilfælde: | Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet) Se punkt 4 om førstehjælp. |

2. FAREIDENTIFIKATION

| | |
|-------------------------|---|
| Faresymbol: | - |
| Farebetegnelse: | Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv. |
| Risiko mv: | - |
| Yderligere information: | - |

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

| CAS-nr | ◆EF-nr | ◆Reg.nr | NAVN | ◆KLASSIFICERING* | Note** | ◆w/w% |
|--------|--------|---------|---|------------------|--------|-------|
| - | - | NA | Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer | - | | - |

(*) Den fulde ordlyd af R-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

(**) Forklaring:

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

| | |
|----------------------|---|
| Generelt: | Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. |
| Indånding: | Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. |
| Hudkontakt: | Forurenet tøj fjernes straks og huden vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. |
| Øjenkontakt: | Fjern evt. kontaktlinser. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i 5 - 10 minutter. Spil øjet godt op. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg læge ved fortsat irritation. |
| Indtagelse: | Giv rigeligt vand at drikke. Søg læge ved indtagelse af store mængder. |
| Forbrænding: | Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. |
| Oplysning til lægen: | Medbring dette sikkerhedsdatablad. |

◆5. BRANDBEKÆMPELSE

| | |
|--------------------------------|--|
| | Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. |
| Brandbekæmpelsesmiddel: | Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. |
| Farlige nedbrydningsprodukter: | Halogenerede forbindelser. Carbonoxider. Metaloxider. |
| Værnemidler til brandmandskab: | Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikallet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning. |

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

| | |
|----------------------------------|---|
| Sikkerhed for personer/materiel: | Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger. |
| Sikkerhed for miljøet: | Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne. Udslip begrænses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. |
| Opsamling af spild: | Brug sand, jord, granulat eller andet ubrændbart materiale til opsamling af væsker. |

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

| | |
|--------------|---|
| Håndtering: | Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse. |
| Opbevaring: | Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. |
| Brandklasse: | Produktet er ikke kategoriseret som brandfarlig væske |

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

| Generelle forholdsregler: | Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------------|--|--|--|--|--|
| Eksponeringsscenerier: | Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponerings-scenerier efterkommes. | | | | | | | | | | | | |
| Eksponeringsgrænse: | Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet. | | | | | | | | | | | | |
| Eksponeringskontrol: | Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt. | | | | | | | | | | | | |
| Tekniske tiltag: | Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv. | | | | | | | | | | | | |
| Hygiejne: | Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt. | | | | | | | | | | | | |
| Grænseværdier: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Navn</th> <th>mg/m³</th> <th>ppm</th> <th>Anm</th> <th>År</th> <th>Kilde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Ingen data.</td> </tr> </tbody> </table> | Navn | mg/m ³ | ppm | Anm | År | Kilde | Ingen data. | | | | | |
| | Navn | mg/m ³ | ppm | Anm | År | Kilde | | | | | | | |
| Ingen data. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Personligt værneudstyr: | | | | | | | | | | | | | |
| Generelt: | Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om "oplysninger om regulering". | | | | | | | | | | | | |
| Luftvejene: | Filtertype: Ved sprøjtepåføring anvendes maske med partikelfilter S/SL, klasse: P2 , Farvekode: Hvid | | | | | | | | | | | | |
| Hud og krop: | Ingen særlige krav. | | | | | | | | | | | | |
| Hænder: | Handsketype: Nitrilgummi, gennembrudstid: > 1 - 6 timer afhængig af handskeykkelsen. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges. | | | | | | | | | | | | |
| Øjne: | Ingen særlige krav. | | | | | | | | | | | | |
| Miljøforanstaltninger: | Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet. | | | | | | | | | | | | |

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER:

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Fysisk tilstand: Flydende | Farve: Tonesystem, Iglo hvid, Brækket hvid | Lugt: Svag |
| Viskositet: | pH: 8-9 | Massefylde, g/cm: 1,2 - 1,5 |
| Tilstandsændring og dampe | | |
| Smeltepunkt °C: - | Kogepunkt °C: - | Damptryk: - |
| Data for brand- og eksplosionsfare | | |
| Flammepunkt °C: - | Antændelighed °C: - | Selvantændelighed °C: - |
| Eksplosive egenskaber: - | Oxiderende egenskaber: - | |
| Opløselighed | | |
| Opløselighed i vand: Opløselig | Opløselighed i fedt: - | n-octanol/vand koefficient: - |

10. STABILITET OG REAKTIVITET

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stabilitet: | Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring". |
| Tilstande/materialer der skal undgås: | Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler |
| Farlige nedbrydningsprodukter: | Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Halogenerede forbindelser. Carbonoxider. Metaloxider. |

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----|------|-----------|----------|
| Akut toksicitet: | Substans | Art | Test | Optagelse | Resultat |
| | Ingen data. | | | | |
| Langtidsvirkninger: | Ingen kendte. | | | | |

12. MILJØOPLYSNINGER

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|---------|----------|
| Persistens: | Substans | Nedbrydelig i vandmiljøet | Test | | Resultat |
| | Ingen data. | | | | |
| Bioakkumulationspotentiale: | Substans | Potentiel bioakkumulerbar | Test | | |
| | Ingen data. | | LogPow | BCF | |
| Økotoksicitet: | Substans | Art | Test | Periode | Resultat |
| | Ingen data. | | | | |
| Negative virkninger: | | | | | |

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Affald bortskaffes i henhold til kommunale affaldsregulativer

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------|-----------------|
| Affald: | EAK-kode | Kemikalieaffaldsgruppe | Affaldsfraktion |
| | 08 01 12 | 03.22 | H |
| Særlig mærkning: | Ingen særlige krav. | | |
| Forurennet emballage: | Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. | | |

Markering med * betyder at produktet er farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG.

| ADR/RID | UN-nr. | Korrekt forsendelsesnavn | Klasse | Emballage gruppe | Bemærkninger | | |
|---------|--------|--------------------------|--------|------------------|--------------|----|-----------------------|
| | | | | | | | |
| IMDG | UN-no. | Proper Shipping Name | Class | PG* | EmS | MP | Hazardous constituent |
| | | | | | | | |

* Packing group

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING

Klassifikation og mærkning i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329/2002

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------|--|
| Produkt navn: | 405-xxx B&J 5 Vægmaling | | | | |
| Klassificering: | Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv. | | | | |
| Symbol(er): | - | | | | |
| Indeholder: | - | | | | |
| R-sætninger (risiko): | - | | | | |
| S-sætninger (sikkerhed): | | | | | |
| Yderligere advarsler: | | | | | |
| Anvendelsesbegrænsninger: | | | | | |
| Krav om særlig uddannelse: | Ingen særlige krav. | | | | |
| Kode nr.: | MAL-kode: 00-1 | | | MAL-tal: 0 | |
| VOC | VOC _{max} : 3 | VOC _{grænse} : 30 | Kategori: a (VB) | | |
| Anden mærkning: | Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. | | | | |
| Andet: | | | | | |

16. ANDRE OPLYSNINGER

| | |
|--|---|
| Den fulde ordlyd af R-sætninger omtalt i afsnit 3 : | Ingen |
| | <p>Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation</p> <p>Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter</p> <p>Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant</p> |
| <p>Kilder:</p> <p>Sikkerhedsdatabladet er valideret af:</p> <p>Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version)</p> <p>Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version)</p> | <p>Bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. Bekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006 af lov om kemiske stoffer og produkter. Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø - med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1473 af 21. december 2009 om affald. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - med senere ændringer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre - med senere ændringer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde - med senere ændringer AT-vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC i produkter til overfladebehandling og billakering. EU forordningen 1907/2006 (REACH)</p> <p>Linda Funch</p> <p>-</p> <p>-</p> |