

# SIKKERHEDSDATABLAD



## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

<b>Produktnavn:</b>	601-xxx Prima Floor Urethangulvmaling	<b>PR-nr.:</b>	1933903
<b>Anvendelse:</b>	Urethanalkydmling		
<b>SDS udarbejdet den:</b>	27-01-10	<b>SDS Version:</b>	2.0
<b>Kontaktperson:</b>	Linda Funch	<b>e-mail adresse:</b>	lfu@bj.dk
<b>Firmanavn og adresse:</b>	Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 2860 Søborg Tlf.: 39 53 03 11 www.bj.dk	<b>Tlf. nr. i nødstilfælde:</b>	Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet) Se punkt 4 om førstehjælp.

## 2. FAREIDENTIFIKATION

<b>Faresymbol:</b>	-
<b>Farebetegnelse:</b>	<b>Ingen.</b>
<b>Risiko mv:</b>	Brandfarlig. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
<b>Yderligere information:</b>	Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. Produktet indeholder stoffer som anses for, eller er bevist, kræftfremkaldende. Indeholder Cobaltbis(2-ethylhexanoat); 2-Butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.

## 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

◆CAS-nr	◆EF-nr	◆Reg.nr	◆NAVN	◆KLASSIFICERING*	Note**	◆w/w%
64742-82-1	265-185-4	NA	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	R10 Xn;R65 R66 R67 N;R51/53	S	5-15
64742-48-9	265-150-3	NA	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (< 0,1% benzen)	Xn;R65 R66	S	5-15
64742-82-1-B	265-185-4	NA	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	Xn;R65 R66	S	5-15
96-29-7	202-496-6	NA	2-Butanonoxim	Xn;R21 CARC3;R40 Xi;R41 R43	SK	<1
64742-94-5	265-198-5	NA	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)	Xn;R65 R66 R67 N;51/53	S	<1
136-52-7	205-250-6	NA	Cobaltbis(2-ethylhexanoat)	Xn;R22 Xi;R38 R43 N;R51/53		<1

(\*) Den fulde ordlyd af R-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

(\*\*) Forklaring: K = Kræftfarligt stof. S = Organisk opløsningsmiddel.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Generelt:</b>	Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadedekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.
<b>Indånding:</b>	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Hudkontakt:</b>	Forurenede tøj fjernes straks og huden vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
<b>Øjenkontakt:</b>	Fjern evt. kontaktlinser. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i 5 - 10 minutter. Spil øjet godt op. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Indtagelse:</b>	Giv rigeligt vand at drikke. Søg læge ved indtagelse af store mængder.
<b>Forbrænding:</b>	Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min.
<b>Oplysning til lægen:</b>	Medbring dette sikkerhedsdatablad.

**5. BRANDBEKÆMPELSE**

	Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.
Brandbekæmpelsesmiddel:	Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Nitrogenoxider. Carbonoxider. Metaloxider.
Værnemidler til brandmandskab:	Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

**6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD**

Sikkerhed for personer/materiel:	Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.
Sikkerhed for miljøet:	Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne. Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Udslip begrænses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald.
Opsamling af spild:	Brug sand, jord, granulat eller andet ubrandbart materiale til opsamling af væsker.

**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

Håndtering:	Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.
Opbevaring:	Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.
Brandklasse:	II - 1, oplagsenhed max 10 liter. Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse.

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

Generelle forholdsregler:	Ryging, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet.																																				
Eksponeringsscenerier:	Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponerings-scenerier efterkommes.																																				
Eksponeringsgrænse:	Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdsfysiske grænseværdier nedenfor.																																				
Eksponeringskontrol:	Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, Maj 2001																																				
Tekniske tiltag:	Luftbårne gas- og støvkonzentrationer skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se nedenfor). Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbusser.																																				
Hygiejne:	Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.																																				
◆Grænseværdier:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Navn</th> <th>mg/m<sup>3</sup></th> <th>ppm</th> <th>Anm</th> <th>År</th> <th>Kilde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (&lt; 0,1% benzen)</td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td>(1994)</td> <td>AT</td> </tr> <tr> <td>Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (&lt; 0,1% benzen)</td> <td>145</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td>AT</td> </tr> <tr> <td>Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (&lt; 0,1% benzen)</td> <td>180</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td>AT</td> </tr> <tr> <td>2-Butanonoxim</td> <td></td> <td>25</td> <td>K</td> <td></td> <td>AT</td> </tr> <tr> <td>Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (&lt; 0,1% benzen)</td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td>(1994)</td> <td>AT</td> </tr> </tbody> </table>	Navn	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Anm	År	Kilde	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)		25		(1994)	AT	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (< 0,1% benzen)	145	25			AT	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	180	25			AT	2-Butanonoxim		25	K		AT	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)		25		(1994)	AT
Navn	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Anm	År	Kilde																																
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)		25		(1994)	AT																																
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (< 0,1% benzen)	145	25			AT																																
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	180	25			AT																																
2-Butanonoxim		25	K		AT																																
Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)		25		(1994)	AT																																
Personligt værneudstyr:																																					
Generelt:	Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om "oplysninger om regulering".																																				
Luftvejene:	Filtertype: A , klasse: 2 (middel kapacitet) , Farvekode: Brun																																				
Hud og krop:	Ingen særlige krav.																																				
Hænder:	Handsketype: Nitrilgummi, gennembrudstid: > 1 - 6 timer afhængig af handskektykkelsen. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.																																				

<b>Øjne:</b>	Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.
<b>Miljøforanstaltninger:</b>	Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER:

<b>Fysisk tilstand:</b> Flydende	<b>Farve:</b> NA	<b>Lugt:</b> Karakteristisk
<b>Viskositet:</b>	<b>pH:</b>	<b>Massefylde, g/cm:</b> 1,3
<b>Tilstandsændring og dampe</b>		
<b>Smeltepunkt °C:</b> -	<b>Kogepunkt °C:</b> -	<b>Damptryk:</b> -
<b>Data for brand- og eksplosionsfare</b>		
<b>Flammepunkt °C:</b> 41	<b>Antændelighed °C:</b> -	<b>Selvantændelighed °C:</b> -
<b>Eksplosive egenskaber:</b> -	<b>Oxiderende egenskaber:</b> -	
<b>Opløselighed</b>		
<b>Opløselighed i vand:</b> Uopløselig	<b>Opløselighed i fedt:</b> -	<b>n-octanol/vand koefficient:</b> -

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

<b>Stabilitet:</b>	Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".
<b>Tilstande/materialer der skal undgås:</b>	Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler
<b>Farlige nedbrydningsprodukter:</b>	Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Nitrogenoxider. Carbonoxider. Metaloxider.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

<b>♦ Akut toksicitet:</b>	<b>Substans</b>	<b>Art</b>	<b>Test</b>	<b>Optagelse</b>	<b>Resultat</b>
	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (< 0,1% benzen)	Rat	LC50	Inhalation	12 mg/l/6h
	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (< 0,1% benzen)	Rabbit	LD50	Dermal	3160 mg/kg
	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (< 0,1% benzen)	Rat	LD50	Oral	15000 mg/kg
	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	Rat	LC50	Inhalation	12 mg/l/6h
	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	Rabbit	LD50	Dermal	> 3160
	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	Rat	LD50	Oral	> 5000 mg/kg
	2-Butanonoxim	Rat	LC50	Inhalation	20 mg/l/4h
	2-Butanonoxim	Rabbit	LD50	Dermal	1500 mg/kg
	2-Butanonoxim	Rat	LD50	Oral	930 mg/kg
	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)	Rat	LC50	Inhalation	5,2 mg/l/4h
	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)	Rabbit	LD50	Dermal	3160 mg/l
	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)	Rat	LD50	Oral	7050 mg/kg
<b>Langtidsvirkninger:</b>	<p><b>Sensibiliserende virkninger:</b> Produktet indeholder stoffer som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.</p> <p><b>Neurotoksiske virkninger:</b> Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldsværhed, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.</p> <p><b>Carcinogene virkninger:</b> Produktet indeholder stoffer som anses for eller er bevist kræftfremkaldende. Stofferne er enten klassificeret som kræftfremkaldende eller figurerer på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for kræftfremkaldende. Disse stoffer er omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejde med kræftfarlige stoffer. Stofferne kan være virksomme ved indånding, hudkontakt eller indtagelse.</p>				

## 12. MILJØOPLYSNINGER

	<b>Substans</b>	<b>Nedbrydelig i vandmiljøet</b>	<b>Test</b>	<b>Resultat</b>
<b>♦ Persistens:</b>	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (< 0,1% benzen)	Nej	Ingen data	Ingen data
	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	Ja	Ingen data	Ingen data
	2-Butanonoxim	Ja	Ingen data	Ingen data
	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)	Nej	Closed Bottle Test	39%
	<b>Substans</b>	<b>Potentiel bioakkumulerbar</b>	<b>Test</b>	
<b>♦ Bioakkumulationspotentiale:</b>	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (< 0,1% benzen)	Nej	<b>LogPow</b>	<b>BCF</b>
	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (< 0,1% benzen)	Ja	2	Ingen data
	2-Butanonoxim	Nej	6	Ingen data
			0,59	0,55

	Substans	Art	Test	Periode	Resultat
<b>Økotoksicitet:</b>	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)	Algae	EC50	72 timer	2.5 mg/l
	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)	Crustacean	EC50	48 timer	12 mg/l
	Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (< 0,1% benzen)	Fish	LC50	96 timer	45 mg/l
<b>Negative virkninger:</b>	Produktet indeholder stoffer som kan ophobes i fødekæden pga. deres bioakkumulerbarhed (bioakkumulerbare stoffer er stoffer, der kan ophobes i fedtvæv og derfor ikke udskilles nemt). Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed.				

### 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Affald bortskaffes i henhold til kommunale affaldsregulativer

Affald:	EAK-kode	Kemikalieaffaldsgruppe	Affaldsfraktion
	08 01 11*	H	03.21
<b>Særlig mærkning:</b>	Spild, affald m.m. opsamles i særlige beholdere mærket "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko", jf. kræftbekendtgørelsen.		
<b>Forurennet emballage:</b>	Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.		

\* Farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

ADR/RID	UN-nr.	Korrekt forsendelsesnavn	Klasse	Emballage gruppe	Bemærkninger		
	1263	Transport iht. 2.2.3.1.5 i pakninger < 450 L.					
IMDG	UN-no.	Proper Shipping Name	Class	PG*	EmS	MP	Hazardous constituent
	1263	Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG code					

\* Packing group

### 15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING

Klassifikation og mærkning i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329/2002

<b>Produkt navn:</b>	<b>601-xxx Prima Floor Urethangulvmaling</b>		
<b>Klassificering:</b>	Ingen.		
<b>Symbol(er):</b>	-		
<b>Indeholder:</b>			
<b>R-sætninger (risiko):</b>	R10 - Brandfarlig. R66 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R52/53 - Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
<b>S-sætninger (sikkerhed):</b>	S38 - Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig S29 - Må ikke tømmes i kloak afløb S24 - Undgå kontakt med huden S23 - Undgå indånding af dampe/ aerosoltåger S2 - Opbevares utilgængeligt for børn		
<b>Yderligere advarsler:</b>	Indeholder Cobaltbis(2-ethylhexanoat); 2-Butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.		
<b>Anvendelsesbegrænsninger:</b>	Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser.		
<b>Krav om særlig uddannelse:</b>	Ingen særlige krav.		
<b>Kode nr.:</b>	MAL-kode: 2-1		MAL-tal: 424
<b>◆VOC</b>	VOC <sub>max</sub> : 355	VOC <sub>grænse</sub> : 500	Kategori: i (OB)
<b>Anden mærkning:</b>	Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.		
<b>Andet:</b>			

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

<p><b>Den fulde ordlyd af R-sætninger omtalt i afsnit 3 :</b></p>	<p>R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  R67 - Damp kan give sløvhed og svimmelhed.  R66 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  R65 - Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.  R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.  R40 - Mulighed for kræftfremkaldende effekt.  R38 - Irriterer huden.  R22 - Farlig ved indtagelse.  R21 - Farlig ved hudkontakt.  R10 - Brandfarlig.</p>
	<p>Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation</p> <p>Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter</p> <p>Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant</p>
<p><b>Kilder:</b></p> <p>Sikkerhedsdatabladet er valideret af:</p> <p>Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version)</p> <p>Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version)</p>	<p>Bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.  Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer.  Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.  Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.  Bekendtgørelse nr. 619 af 27/06/2000 om affald.  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.  AT-vejledning C.0.1 April 2005: Grænseværdier for stoffer og materialer  Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC i produkter til overfladebehandling og billakering.  EU forordningen 1907/2006 (REACH)</p> <p>Linda Funch</p> <p>15-12-2009</p> <p>15-12-2009</p>