

# Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

721-100 Filt & Vævfylder

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig  
Udarbejdsdato: 25-10-2007  
Udarbejdet den: 25-10-2007 / MF  
Erstatter den:

Anvendelse: Filt og Væv Grunder

Leverandør:  
**Beck & Jørgensen A/S**  
**Rosenkæret 25-29**  
**2860 Søborg**  
**Tlf.: 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40**

## 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger				

## 3. Fareidentifikation

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

### Indånding

### Indtagelse

Søg læge ved indtagelse af store mængder.

### Hud

Forurenede tøj fjernes straks og forurenede hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

### Øjne

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i 5 - 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation

### Øvrige oplysninger

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.

## 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Opsaml større mængder spild med et absorberende materiale, f.eks. sand, jord, granulat  
Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.  
Ved forurening af søer, vandløb el. afløb skal myndighederne informeres.

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af sprøjtetåge. Rygning og indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler  
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

### Opbevaring

Produktet opbevares uilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.  
Opbevares frostfrit.

Udarbejdet den: 25-10-2007/MF  
Erstatter den:

## 721-100 Filt & Vævfyllder

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

#### Åndedrætsværn

Ved sprøjtepåføring anvendes egnet åndedrætsværn. Anvend filtertype: A

#### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af typen butylgummi. Gennemtrængningstid: > 8 timer Handskeleverandørens anvisninger vedr. anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt

#### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

#### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-----------------	-------------	--------------

#### Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

### 9. Fysisk/kemiske egenskaber

Fysiske tilstand: Flydende

Glans: ca 2

Massefylde (kg/l): 1,30

pH: 8-9

VOC (g/l) <17

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

### 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

#### Akut

##### Indånding

Indånding af sprøjtetøv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

##### Hudkontakt

##### Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

##### Langtidsvirkninger

### 12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede spild og rester til kloak og miljøet.

### 13. Bortskaffelse

Rester af produktet er ikke klassificeret som farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 03.22? Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.22

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 01 03 00 Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse

Udarbejdet den: 25-10-2007/MF  
Erstatter den:

## 721-100 Filt & Vævfyllder

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

### 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:**

**Anden mærkning**

**MAL-kode:** 00-1 (1993) Malværdi:<7

**Anvendelsesbegrænsning**

**Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

### 16. Andre oplysninger

**Anvendte kilder**

AT-Vejledning C.0.1, 2007. Grænseværdier for stoffer og materialer.

**Øvrige oplysninger**

Oplysninger om dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelses- begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 Tlf. 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40 (Udarbejdet i Toxido®)