

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

775-208 Grafital Vandig

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdsdato: 07-01-2008 Udarbejdet den: 07-01-2008 / MF Erstatter den: 15-10-2007	Leverandør: Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 2860 Søborg Tlf.: 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40
Anvendelse: Inde og ude til træ, metal og vægge.	

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
231-072-3	7429-90-5	Aluminiumpulver	F;R15-R10	< 4	-
238-878-4	14808-60-7	Kvarts, ikke respirabel	Ingen	< 4	2

2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffet og materialer.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

--

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding
Indtagelse Søg læge ved indtagelse af store mængder.
Hud Forurenede tøj fjernes straks og forurenede hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
Øjne Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i 5 - 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation
Øvrige oplysninger I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Opsaml større mængder spild med et absorberende materiale, f.eks. sand, jord, granulat Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. Ved forurening af søer, vandløb el. afløb skal myndighederne informeres.
--

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af sprøjtetaåge. Rygning og indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring Produktet opbevares uilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter).

Åndedrætsværn

Ved sprøjtepåføring anvendes egnet åndedrætsværn. Anvend filtertype: A

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af typen butylgummi. Gennemtrængningstid: > 8 timer Handskeleverandørens anvisninger vedr. anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Aluminium. Pulver og støv total	5 mg/m ³	-
Kvarts, ikke respirabel	0,3 (total) mg/m ³	-

Anmærkninger

Kvarts er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Fysiske tilstand: Flydende

pH: Neutral (ca 7)

Glans: Halvmat

VOC (g/l) <86

Massefylde (kg/l): 1,13

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af sprøjtestøv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Hudkontakt

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

13. Bortskaffelse

Rester af produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 03.22? Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.22

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 01 03 00 Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 Tlf. 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Anden mærkning

MAL-kode: 00-1 (1993) Malværdi: <7

Anvendelsesbegrænsning

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

AT-Vejledning C.0.1, august 2007. Grænseværdier for stoffer og materialer.

Øvrige oplysninger

Oplysninger om dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelses- begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.
R10 Brandfarlig.