



Træbeskyttelse

Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk



MILJØLEDELSESSYSTEM OG
ARBEJDSMILJØLEDELSESSYSTEM
DS/EN ISO 14001
DS/OHSAS 18001



Beck & Jørgensen

Træbeskyttelse

GODE RÅD

Træ er et levende materiale, der kræver omhyggelig professionel pleje. Derfor skal udendørs træværk vedligeholdes med en effektiv og holdbar træbeskyttelse.

Alle produkterne indeholder midler, som beskytter malingsfilmen. De transparente produkter indeholder UV-absorbere, som desuden beskytter det underliggende træ. Dette sikrer behandlingen og træet ekstra lang levetid.

For at opnå et holdbart resultat, er det vigtigt at rense træet for smuds, støv og løstsiddende maling samt at behandle med Micronil 126 eller Træfrisker 127, hvor det er nødvendigt. Træbeskyttelse kan forebygge rådangreb, men ikke fjerne allerede opståede skader. Skadet og råddent træværk skal derfor også udskiftes, inden behandlingen påbegyndes.

Grunding af sugende træ er en forudsætning for god vedhæftning og et holdbart resultat. Ubehandlet og ikke imprægneret træ skal grundes mod råd og svamp. Det er desuden vigtigt at vurdere anvendelsesområde og konstruktion med henblik på valg af træbeskyttelse. Transparent træbeskyttelse har fx et kort vedligeholdelsesinterval og er uegnet til farveskifte, og heldækkende træbeskyttelse bør ikke benyttes, hvor konstruktionen kan medvirke til fugtophobning.

De gode råd er vejledende. Hvert enkelt arbejde må vurderes ud fra de konkrete forhold. Yderligere information om produkterne kan hentes på www.bj.dk eller i nærmeste kundecenter.

Beck & Jørgensen

VANDBASERET



TERPENTINBASERET



Produkt	Anvendelse	Beskrivelse	Farve	Mal-kode
Heldækkende Oliebaseret 560	Vinduer, døre, vindskeder, udhæng og plankeværk. Carporte og træbeklædte huse.	Heldækkende oliebaseret træbeskyttelse med et højt indhold af linolie. Velegnet hvor der ønskes farveskifte uden at træstrukturen sløres.	Efter farvekort samt B&J toneservice.	2-1
Halvdækkende Oliebaseret 555	Vinduer, døre, vindskeder, udhæng og plankeværk. Carporte og træbeklædte huse.	Halvdækkende thixotrop træbeskyttelse som ikke slører træets struktur.	Efter farvekort samt B&J toneservice.	2-1
Transparent Oliebaseret 550	Vinduer, døre, havemøbler, vindskeder, udhæng og plankeværk. Carporte, træbeklædte huse og bjælkehuse.	Dybdevirkende transparent træbeskyttelse, som fremhæver træets naturlige åretegning.	Efter farvekort samt B&J toneservice.	2-1
Træolie 552	Havemøbler, vinduer, døre og gangarealer af ædeltræ samt trykimprægneret træ.	Vandafvisende all-round træolie til vedligeholdelse af trykimprægneret træ og ædeltræ.	Farveløse med begrænset mulighed for toning.	2-1
Carat Olie maling 565	Træoverflader udenørs. Carat giver en elastisk og fleksibel overflade, der gør den mindre egnet til f. eks. døre og havemøbler.	Selvrensende vandfortyndbar træbeskyttelse til udendørsbrug baseret på specialmodificeret alkydemulsion/acrylat som sammen med teknologi fra Caparol Clean Concept bidrager til unikke egenskaber.	Hvid/Basis 1 Basis 2 Basis 3 Sort Toningssystem	0-3
Heldækkende Vandig 755	Vinduer, døre, vindskeder, udhæng og plankeværk. Carporte og træbeklædte huse.	Heldækkende vandig træbeskyttelse med et højt indhold af alkydemulsion. Velegnet hvor der ønskes farveskifte, uden at træstrukturen sløres.	Efter farvekort samt B&J toneservice.	00-1
Halvdækkende Vandig 753	Vinduer, døre, vindskeder, udhæng og plankeværk. Carporte og træbeklædte huse.	Halvdækkende thixotrop træbeskyttelse som ikke slører træets struktur.	Efter farvekort samt B&J toneservice.	00-1
Laserende Vandig 750	Vinduer, døre, havemøbler, vindskeder, udhæng og plankeværk. Carporte, træbeklædte huse og bjælkehuse.	Vandfortyndbar laserende let thixo-trop træbeskyttelse baseret på naturolie. Produktet fremhæver træets naturlige struktur og beskytter samtidig mod fugt og solens UV-stråler.	Efter farvekort samt B&J toneservice.	00-3
Træolie Vandig 752	Havemøbler, vinduer, døre og gangarealer af ædeltræ samt trykimprægneret træ.	Vandafvisende all-round træolie til vedligeholdelse af trykimprægneret træ og ædeltræ.	Farveløse med begrænset mulighed for toning.	00-1
Grundingsolie Vandig 130	Grundingsolie mod råd og svamp. Til ikke imprægneret træværk.	Grundingsolie til ikke imprægneret træværk. Godkendt iht. DS 599-1, brugsklasse 3, godkendelsesnr. 308/9. Effektiv forbehandling mod råd og svamp.	Farveløs	00-1