

### Beskrivelse

Effektivt middel til afrensning af overfladebegroning på tage inden malebehandling eller som alm. vedligehold. Kan også benyttes til afrensning af belægninger og misfarvninger på andre malede og umalede overflader

### Behandling

Facaderens Koncentrat blandes i forholdet 1:10 med vand til effektiv afrensning af belægninger og 1:50 til almindelig afrensning.

De misfarvede og belagte områder påføres Facade 115. Efter et par timer til et døgn afvaskes med vand og stiv børste. Ved kraftigt angrebne områder kan behandlingen med fordel gentages. Inden videre behandling skylles overfladen grundigt med vand.

Afrensning skal ske efter gældende foreskrifter.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

### Sikkerhed & miljø

Brugsklar: Arbejdstøj, latexhandsker og beskyttelsesbriller.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

I tilfælde af kraftig overfladebegroning kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Benzalkoniumchlorid-opløsning

**MBK-Type:** Afrensningsmidler

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Farveløs

**Tørretid:** Bedste resultat opnås ved virketid fra dag til dag

**Påføring:** +5° C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 2-8 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Mal-Kode:** 00-3 (1993) ved fortynding 1:10 , 00-1 ved fortynding 1:50

