

Beskrivelse

Effektivt middel til afrensning, opfriskning og blegning af træværk eks. gran, fyr og lærketræ. Anvendes med eller uden efterfølgende behandling med træbeskyttelse eller træolie

Behandling

Overfladen renses for støv og snavs ved grundig afvaskning med rent vand og en stiv børste. Træfrisker 127 fortyndes med vand 1 del Træfrisker til 5-10 dele vand, ved kraftig misfarvning kan man anvende Træfrisker ufortyndet hvis nødvendigt. Efter et par timer til et døgn afvaskes med vand og stiv børste. Ved kraftigt angrebne områder kan behandlingen med fordel gentages

Rengøring

Vand

Sikkerhed & miljø

Brugsklar: Arbejdstøj, latexhandsker og beskyttelsesbriller.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Da produktet indeholder vaskeaktive stoffer, er efterfølgende afvaskning med rent vand nødvendig.

Tekniske data

Bindemiddel: Benzalkoniumchlorid, Oxalsyre og vaskeaktive stoffer

MBK-Type: Afrensningsmidler

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Farveløs

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 2-8 m²/ltr

Værktøj: Pensel og rulle

Mal-Kode: 00-6 (1993) 00-3 (Brugsklar blanding: 10 dele vand til 1 del Træfrisker)

