

Produktinformation



belton DESIGN

- Sortiment:** Stort farvesortiment i højglans og silkeglans.
Samt klarlak i højglans og mat.
- Anvendelse:** Metal, træ, keramik, ler, sten, glas, papir og nogle kunststoffer.
- Egenskaber:** Let påføring, god udflydning, fremragende dækkeevne, hurtig tørring, stor rækkeevne, ridsefast, vejrbestandig.
- Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)
- Bindemiddeltype:** Syntetisk lak
- Påføring:** 2 krydsgange giver ca. 50 – 60 µm
- Tørretider:** Støvtør: 15 – 20 min
Berøringstør: 2 – 3 timer
Gennemtør: efter 24 timer
- Overlakering:** Med sig selv og andre Belton lakker tid. Dog skal andet lak lag påføres indenfor 6 timer

Opbygning:

	Træ	Metal	Keramik
1. lag	Træ grunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Universalgrunder
2. lag	Dæklak	Universalgrunder	Dæklak
3. lag	Klarlak	Dæklak	Klarlak
4. lag		Klarlak	

info@flaenskiold.dk · www.flaenskiold.dk

C. FLAENSKJOLD A/S

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg
Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00