

Beskrivelse

Acrylbaseret letvægtsfiller til mindre huller og revner på vægge lofter og træværk i tørre rum. Synker og revner ikke, har gode slibeegenskaber og kan overmales med de fleste typer maling. B&J Super Light lever op til emissionsklasse M1 (EMCBM)

Behandling

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Sugende underlag fugtes inden spartling. Ved dybe huller anbefales det at spartle af flere gange.

Man kan med fordel glatte den spartlede overflade med en fugtig spartel.

Rengøring

Vand

Sikkerhed & miljø

Spartel: Arbejdstøj, Nitrilhandsker og beskyttelsesbriller.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type:

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid

Tørretid: Ca. 30 min. pr. mm. ved +20° C og 50 % RF, længere tid for tykke lag.

Påføring: +10° C til +30° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm.

Værktøj: Spartel

Mal-Kode: 00-1 (1993)

