



Hagmans Hjulspor

Produktbeskrivelse:

Hagmans Hjulspor skaber sammen med Hagmans Gulvmaling Garage en slidstærk og kemikaliebestandig overflade i garagen. Hagmans Hjulspor sælges i en komplet kasse, bestående af Hagmans Farvesand og Hagmans Tykfilmslak EP, samt sandpapir og tape. Indholdet i kassen er beregnet til at række til 2 hjulspor, som er 0,4 m brede og 5 m lange.

Sådan gøres det:

Når forberedelsen er afsluttet, og gulvet er malet med Hagmans Gulvmaling Garage, skal 2 hjulspor tapes op. Hvis der er gået mere end 24 timer siden gulvet blev malet, skal hjulsporene rives op med sandpapir. Bland herefter en spand Hagmans Tykfilmslak EP A-komponent med B-komponent og lakér hjulsporene. Materialeforbrug ca. 0,4 kg/hjulspor.

Strø sand i den våde lak.
Materialeforbrug ca. 3-4 kg/hjulspor.
Lad lakken hærde.

Slib hjulsporene med sandpapir, og støvsug det overskydende sand væk.

Bland Hagmans Tykfilmslak EP A-komponent med B-komponent, og lakér ovenpå sandet.
Materialeforbrug ca. 0,8 kg/hjulspor.
Lad lakken hærde.
Tørretid ved +15°C ca. 15 timer.

Gulvet opnår fuld slidstyrke og kemikaliebestandighed efter 5-7 døgn. Laveste gulvtemperatur for at kunne anvende Hagmans Gulvmaling Garage og Hjulspor er +10°C.

Bemærk. Blandet A-komponent og B-komponent Tykfilmslak EP kan ikke bruges efter 30 minutter.

Se produktets datablad for yderligere information vedrørende de respektive produkter.

Artikelnummer:

Art. nr: 39200