

Produkt Information:

Tapetlim 209

Færdigblandet forstærket tapetlim

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Tapetlim 209 er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af papirtapeter i tørre og opvarmede rum.

Limen er velegnet til påføring med klistermaskine.

Tapetlim 209 er forstærket med tilsætning af en EVA-polymer dispersion.



Tapetlim 209 er en vandbaseret lim, beregnet til opsætning af papirtapeter i tørre og opvarmede rum. Limen er velegnet til påføring med klistermaskine.

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:

Modificeret stivelse forstærket med en EVA-copolymer dispersion

Farve:

Hvid

Konsistens:

Cremeret, tixotropisk

Tørstofindhold:

14 %

Holdbarhed:

Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
8722	5 ltr	5719831
8723	15 ltr	5737018



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.*
- Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim.*
- På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 efter rengøring.*
- Fortynding:** *Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.*
- Anvendelsestemperatur:** *18 °C til 25 °C.*
- Opsætning:** *Klisteren påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer klister på forsiden af tapetet. Eventuelt lim der er kommet på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.*
- Tapetlim 209 er velegnet til påføring med klistermaskine.*
- Sørg for god udluftning under tørringen.*
- Rækkeevne:** *4 m² pr. liter.*
- Efterbehandling:** *Når limen er helt tør kan tapetet overmales.*
- Rengøring:** *Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.*

Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.

Sikkerhed:

Faremærkning: *Ingen*

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**