

Latex Samt 10

Mat latex-maling med høj dækningsevne til indendørs lofter og vægge.



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Indendørs lofter og vægge.
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vandfortyndbar ■ Høj dækningsevne ■ Sprøjtbar med Nespray
Emballage/emballagestørrelser	12,5 liter
Farver	Hvid Base 1
Glansgrad	10, mat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Sampolymer-latex
Bemærk	VOC: EU grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 30 g/l VOC.

Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Udmærket på tidligere malede overflader samt på overflader af beton, sandspartel, gipsplader, væv m. m.</p> <p>Især velegnet til vægge, hvor der efterstræbes en mat overflade med god vaskbarhed.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og rengjorte for snavs og fedt. Overflader med limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Tidligere malede overflader vaskes med malerrens. Lofter og vægge, der er misfarvet af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra.</p> <p>Påføres to gange på nye overflader.</p>
Fortynding	Vand. Nespri-TEC ingen fortynding.
Dækkeevne	6-8 m ² /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8°C



Tørring/tørretid

Støvtør: 1 time
 Kan overmales: 5 timer
 Gennemtørret: flere døgn
 (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Værktøjer

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte

Latex Samt 10 anvendes sammen med Caparol Nespray-sprøjte for en støvfri sprøjtning.

Anbefalede sprøjteindstillinger for Nespray-sprøjte:

Mundstykke: 20° 0,013 tomme
 30° 0,016-0,019 tomme

Sprøjtetryk: I henhold til vejledning

Sprøjtevinkel: Henholdsvis 20° og 30°. Afstand

Rengøring af værktøj

Vand

Bemærk

Ovenstående data gælder for hvid maling. Ved andre farver kan de angivne værdier variere.

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.