

Beskrivelse

Ekstra tæt glasfilt til opsætning på væg og loft i boliger.

Velegnet til renoveringsopgaver.

Glasfilt giver en god og ensartet bund for efterfølgende behandling med B&J vægmaling.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Huller og ujævne overflader spartles inden opsætning af glasfilt.

Filten opsættes i B&J klæber med mindre overlap, hvorefter samlingerne skæres sammen

Til denne type filt anbefales det at benytte Kombi 5 722 og efterfølgende 2-3 gange maling.

Let mellemslibning anbefales.

Sikkerhed & miljø

Opsætning og slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information om benyttede materialer, se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Denne vare er omhyggeligt kontrolleret, hver fejl er markeret, der er maks. 3 fejl per rulle, og der er et tillæg på 50 cm. per konstateret fejl.

Varen bør kontrolleres inden opsætning og ved reklamation skal batchnummeret oplyses

Tekniske data

Bindemiddel: Polyvinylacetat

Vægt: Ca. 40-45 gram / m²

Tørretid: Fra dag til dag mellem hver behandling

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Værktøj: Kniv, gummispartel og skæreskinne

Bredde: 100 cm +/- 1%

Længde: 50 m +/- 1%