



# AquaBead Flex PRO



- Forlimet hjørneskinne som rulle
- Kan anvendes til ind- og udadgående hjørner samt ulige vinkler
  - Til normale gipsplader
- Montering sker ved at vand forstøves på listen og aktivere klæberen
- En stærk liste som er modtagelig for stød og modvirker revnedannelser

# AquaBead Flex PRO

Forlimet hjørneskinne som rulle



## PRODUKTINFORMATION

Aquabead Flex PRO er en flexibel og brugervenlig forlimet hjørneliste på rulle. Til montering af ud-og indadgående hjørner samt ulige vinkler på standard gipsplader. Aquabeads fordele er at den er forlimet og du behøver bare at forstøve med rent vand på den så aktiveres klæberen og den er klar til montering efter 1 min.

Profilen er opbygget med en co-polymerkerne med papir på begge sider, som gør den modtagelig for stød og forhindre revnedannelse. Papiret sikrer efterfølgende vedhæftning til overfladen.

## ARBEJDSFORHOLD VED MONTERING

Rum-og gipsplade temperatur må ikke være under 10 grader. Gipspladen skal være tør, ren og fri for gipsstøv. OBS! Må ikke monteres på færdigmalede og overflader med vægbeklædning.

Aquabead Flex Pro er nem at anvende på ubehandlede gips-hjørner, dvs på alle kartongbeklædte gipsplader. Profilen må IKKE anvendes på andre slags overflader som. Fibergips, vådrumsgips, cementbaseret, beton og pudsede overflade.

## ARBETSGÅNG

Fjern gipsstøv inden montering

1. Tilpas profilet til den ønskede længde med en saks (pladesaks anbefales)
2. Forstøv klæbersiden af profilet med rigeligt vand, sørg for at hele overfladen bliver forstøvet.
3. Vent i 60 sek så klæberen aktiveres korrekt. Tryk tommel fingeren mod klæberen. Profilet skal fæste eller føles klæbrig. Profilet er nu klar til fastgørelse. Placere klæbersiden mod gipshjørnet og pres den fast med hænderne, for at opnå det bedste resultat anbefales det at bruge en Roller. Vær omhyggelig med at få klemt listen fast på hele hjørnet.
4. Aquabead Flex PRO kan spartles over allerede efter 30 min men kan også gøres på et senere tidspunkt. Listen spartles 1-2 gange afhængig af hvilket slutresultat man ønsker.

## OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt og fugtfrit.



## VIGTIGT

Temperatur og luftfugtighed kan påvirke tørretiden. Vandet på IKKE påføres med svamp, pensel eller ligende, dette kan medføre at man fjerner klæberen.

## TEKNISKE DATA

Længde: 2500 mm

Bredde: 85 mm

Dalapro's produktdatablad udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

Sidst opdateret 2016/04/12