

### Beskrivelse

Vægmalning, som er baseret på en avanceret acryl, der sikrer en kombination af høj fylde på filt og god vedhæftning på sandspartlede flader, puds og beton. Produktet kan benyttes som grunding og færdigmaling på eksempelvis glasfilt og væv.

Produktet fremstår med en rengøringsvenlig overflade og opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Særligt sugende og løst sammenhængende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acrylstyren Copolymer

**MBK-Type:** Acrylplastvægmalning

**Glans:** Ca. 10, halvmat

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice i pastelfarver

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** Ca. 4-8 m<sup>2</sup>/litr. Afhængig af indsugning

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

