

Beskrivelse

Alkalibestandig grunder til binding af porøs og let afsmittende underlag. Fin ind sugning og forankrende effekt på underlag såsom, sandspartel, puds, beton og lign. Anvendes ude og inde og kan overmales med de fleste malinger.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afhængig af underlagets porøsitet påføres ét eller flere lag, evt. vådt i vådt, indtil overfladen er mættet og bæredygtig. Bør normalt ikke fortyndes. Evt. rester af fortyndet grunder bør ikke hældes tilbage på dunken. Ved sprøjtepåføring kan man eventuelt bearbejde overfladen med pensel eller rulle for at sikre befugtning af overfladen.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Dette produkt bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Læs mere på www.ecolabel.dk.

Bortskaffelse: Rester bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal modtagerstation.

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl
MBK-Type: Plastgrunder, mikrodispers
Glans: Må ikke stå blank efter optørring
Vol. tørstof: Ca. 12%
Kulør: Transparent blå
Tørretid: Ca. 1 time, overmalbar ca. 4 timer ved 20 °C, 65% RF
Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortyning: Vand. Fortyndes normalt ikke
Rækkeevne: Ca. 4-8 m²/litr. Afhængig af ind sugning
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte
Mal-Kode: 00-1 (1993)

