

Beskrivelse

Acrylbaseret finspartelmasse til indendørs brug. Spartelmassen anvendes til bredspartling og opfyldning af mindre revner og sprækker i træ, spånplade, puds, beton o.lign., hvor man efter en let slibning ønsker en finkornet overflade.

God fylde, hurtig tørring og god at slibe i.

Behandling

Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende og smittende lag. Nødvendig grunding udføres efter underlag. Ved udfyldning af større fordybninger må spartelmassen lægges på i flere lag. Mellemstryges med Acrylmellemmaling 726 eller Oliegrund 723.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylplast

MBK-Type: Acrylplastspartelmasse

Glans:

Vol. tørstof: Ca. 63%

Kulør: Hvid

Tørretid: 2-4 timer, Overmalbar efter ca. 24 timer ved +20 °C og 60% RF, afhængig af lagtykkelse

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortyding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm.

Værktøj: Spartel

Mal-Kode: 00-1 (1993)

