

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Anvendes inde til grunding på vægge og lofter af gips, beton, puds samt tidligere malede overflader. Ved særligt sugende og porøse underlag grundnes der med Mikrodispers 716 inden behandling med Vådsumsgrunder 736. Vådsumsgrunderen indgår i Beck & Jørgensen A/S vådsumsprogram. Spærrende effekt mod fugt, misfarvninger og lugt

Behandling

Underlaget skal være rent, fast samt bæredygtigt. Påføres i fyldigt lag med rulle eller pensel.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Systemet bør benyttes i henhold til det til enhver tid gældende Bygningsreglement og SBI-anvisninger.

I tvivlstilfælde kan man kontakte Statens Byggeforskningsinstitut eller Teknisk Service hos Beck & Jørgensen.

Som hovedregel er det kun tilladt at malebehandlede vægge i vådrum, når det drejer sig om fugtig zone.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Vinylacetat copolymer

MBK-Type: Vådsumsgrunder

Glans: Ca. 50, blank

Vol. tørstof: Ca. 45%

Kulør: Transparent grøn

Tørretid: Ca. 4 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 6 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

