

Spærregrunder

Produktbeskrivelse:

Hagmans Spærregrunder er en vandbaseret grundmaling til træ.

Anvendelsesområde:

Anvendes indendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet træ for at nedsætte risikoen for misfarvninger fra kviste, lignin, gammelt gulnet træ mm. Overmales med vandbaseret maling, som f.eks. Hagmans Gulvmaling EP-V eller Hagmans Gulvmaling 1K.

Teknisk information:

Materialebasis: Akrylat

Densitet: ca. 1,2 kg/l

Tørstof: Vægt: 48 %, volume: 38 %

Glans: Halvmat

Materiale-

forbrug: ca. 8 m²/l

Laveste brugs-

temperatur: +10 °C

Støvtør: 1 time (ved +20 °C og 60 % RF)

Overmalingsbar: 8 timer (ved +20 °C og 60 % RF)

Rengøring af

værktøj: Vand

Lagringstid: 2 år. Skal lagres frostfrit og godt tillukket.

Yderligere information:

Bemærk! Knaster er et naturligt fænomen, som i visse fald kan gå igennem på trods af behandlingen.

Forpakninger:

1, 4, 10L

Farver/Farger:

Hvid/Hvit

Forbehandling:

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede overflader rengøres og matslibes.

Brugsanvisning (påføring inkluderet):

Påføres med roller eller pensel i 1-2 lag, afhængig af risikoen for gennemslag. Påfør altid to lag over kviste på ubehandlet træ eller hvis underlaget er kraftigt misfarvet. NB! Grundingen skal tørre i mindst 8 timer mellem hver påføring. Ved kraftigt misfarvet underlag kan det første lag blive misfarvet. Dette fikseres dog, når malingen er tør, så risikoen for yderligere gennemtrængning er lille.

