

EASYMAX™ WP II AC

Et professionelt Airless-anlæg i din hule hånd!



FORDELE VED EASYMAX WP II AC

- KLAR TIL AT PÅFØRE et bredt udvalg af grundere, latex, akrylmalinger, emaljer og lak på få sekunder med Airless-hastighed og -behandlingskvalitet
- PROCONTROL, materialekontrol til regulering af mængde og lagtykkelse blot ved hjælp af trykjustering
- ALLE DELE KAN REPARERES og anlægget leveres med en praktisk opstartsguide, samt en kuffert til opbevaring



EASYMAX™ WP II AC

Professionelle Airless-anlæg
til mindre opgaver og vedligeholdelse



1

Fyld koppen med maling.



2

Fastgør koppen til anlægget.



3

Fyld pistolen.



1

Smid engangsposen til koppen væk.



2

Fyld koppen med vand.



3

Vend sprøjtedysen og skyl.



Dysefilter

- Skrues direkte på dyseholderen og filtrerer malingen, så der opstår færre tilstopninger af dysen
- Fås i 60 og 100 mesh



NAR (smal)




10-15 cm.

XWD (bred)



20-25 cm.



Sugeslange med penduldesign

- Fullt bevægelsesfrihed ved påføring op og ned uden tab af tryk – præcis som en Contractor-pistol!
- Fri bevægelse, så koppen tømmes for stort set alt materiale – det giver færre genopfyldninger og mindre spildtid!



PROPACK (tilbehør)

- Giver mulighed for sprøjtemaling i flere retninger, længere sprøjtemalingstid (beholder på 3,8 l) med færre genopfyldninger og lavere vægt.

Se vores **videoer om anvendelse** på:
<http://12.graco.eu.com>



SPECIFIKATIONER

Varenumre: for Euro-version/Storbritannien

Maks. dysestørrelse:

Flow

Materiale

Maks. tryk - bar (PSI)

1 Airless-dyse

1 dysefilter

Malerkop med særlige sugeslanger

Kopposer

EASYMAX WP II AC

16N663

0,011" - 0,017"

Justerbart

Vandbaserede grundere, latex, akrylmaling, emaljer, lak

138 (2000)

XWD517

60 mesh - sort - 24E376

1 liter - U-formet - 16D560

5

EASYMAX WP II AC leveres komplet og klar til at sprøjtemale!

EASYMAX WP II AC Airless-anlæg, ProSpray-dyse, 1 kop, 5 kopposer, opbevaringskuffert til anlægget, Pump Armor-opstarts- og opbevaringsværktøj (tom)

TILBEHØR

PROPACK

24F893

Giver mulighed for sprøjtemaling i flere retninger, længere sprøjtemalingstid (beholder på 3,8 l) med færre genopfyldninger og lavere vægt

Forlængere

Z-formet, fast forlænger

24F897 30 cm

24F898 60 cm

Fleksibel forlænger

24F899 30 cm

Malingskopper og kopposer

Materialekop og dæksel

16D560 U-formet, 1 l

16H618 V-formet, 0,75 l

16D561 U-formet, 1,5 l

24H365 ProPack-beholder, 4 l

16D562 Poser til materialekop – pakke med 10

Passer til enten 0,75 - 1 eller 1,5 l kopper

24H366 Poser til ProPack-beholder – pakke med 5

Dyser

NAR311 Smal vifte [grøn]

NAR315 Smal vifte [grøn]

XWD515 Bred vifte [sort]

XWD517 Bred vifte [sort]

Dysefilter

24E376 60 mesh - sort, 1 stk.

24F039 60 mesh - sort, 3 stk.

24F640 100 mesh - blå, 1 stk.

24F641 100 mesh, blå, 3 stk.

Diverse

24E377 Skulderstrop

16P151 EASYMAX WP II-

Reparationssæt til bedre produktlevetid

Pump Armor™ – 1 l

TIP



Pump Armor™-opstartsværktøj beskytter anlægget mod korrosion

- Renser indsugningsventilen ved opstart og giver pålidelig spædning hver gang

