

Beskrivelse

Resistent acrylmaling til færdigmaling af radiatorer og andre metalkomponenter indendørs. Malingens specielle sammensætning giver en god varmebestandighed op til ca. 70° C som ikke gulner.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.
Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen, eller anden velegnet afrensningmiddel
Efter klargøring og slibning til vedhæftning grundes jern og metal med egnet grundmaling.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Bemærk

Påføring af 783 Radiatormaling må ikke ske på varme emner.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl
MBK-Type: Acryl
Glans: Ca. 50, blank
Vol. tørstof: Ca. 37%
Kulør: Hvid
Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF
Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding: Vand
Rækkeevne: 8-10 m²/litr
Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte
Mal-Kode: 00-1 (1993)

